



ECROU RAINURE M10
+ PS610 Ø10
+ VIS TH M10x25

Possible avec Rail Strut 41x41
(Possible with Channel PS 41x41)

Goupille Ø8x90
(SPLIT PIN Ø8x90)

Echelle S150U
(S150U Short Channel)

Chemin de câbles Fil MTC
(Mesh tray)

Chemin de câbles tôle
(Cable tray)

BP TRCC M6x12 HE

Description	Code	Masse/Weight Kg/p	Ep./Th. mm	H mm	l./w. mm	* daN	* daN
C 200N SZ	757023	0,18	1,20	77	218	55	120
C 200N ZM	758023	0,18	1,20	77	218	55	120
C 200N I2	759023	0,18	1,20	77	218	55	120
C 200N I3	760023	0,18	1,20	77	218	55	120

* Console fixée directement sur paroi
* Console fixée avec goupille sur échelle à console fixée directement sur paroi

SS316L : Stainless steel according to NF EN 10088-2 (316L).
I3 : Tôle d'acier inoxydable suivant NF EN 10088-2 (316L).
SS304L : Stainless steel according to NF EN 10088-2 (304L).
I2 : Tôle d'acier inoxydable suivant NF EN 10088-2 (304L).
ZM : High performance coated zinc according to NF A 91102
ZM : Revêtement haute tenue corrosion suivant NF A 91102
G : Pre-galvanisé according to NF EN 10346 (S220 GD / Z).
SZ : Tôle d'acier galvanisé avant fabrication suivant NF EN 10346 (S220 GD / Z).



www.niedaxfrance.fr

<p>CONSOLE S150U C200N BRACKET S150U C200N</p>		
<p>ASSISTANCE TECHNIQUE +33 (0)1 55 95 92 17 pole.technique@niedax.fr</p>		<p>NIEDAX France</p>
<p>FT03447</p>		